Cables

3500 Transducer (XDCR) to External Termination (ET) Block Cable
129525 – AAAA – BB

A: I/O Cable Length

0005	5 feet (1.5 metres)
0007	7 feet (2.1 metres)
0010	10 feet (3.0 metres)
0025	25 feet (7.6 metres)
0050	50 feet (15.2 metres)
0100	100 feet (30.5 metres)

B: Assembly Instructions

01	Not Assembled
02	Assembled

3500 Recorder Output to External Termination (ET) Block Cable
129529 – AAAA – BB

A: I/O Cable Length

0005	5 feet (1.5 metres)
0007	7 feet (2.1 metres)
0010	10 feet (3.0 metres)
0025	25 feet (7.6 metres)
0050	50 feet (15.2 metres)
0100	100 feet (30.5 metres)

B: Assembly Instructions

01	Not Assembled
02	Assembled

Spares

176449-03	3500/44M Aeroderivitive GT Vibration Monitor
143490-01	3500/44M Aeroderivitive GT Vibration MonitorUser Guide
126599-01	Aero GT I/O Module Internal Terminations
140471-01	Prox/Velom I/O Module with Internal Terminations
140482-01	Prox/Velom I/O Module with External Terminations
169459-01	Multimode Prox/Velom I/O Module with Internal Terminations
169459-02	Multimode Prox/Velom I/O Module with External Terminations
00580434	Euro Style connector header 8 pin Green For use on I/O modules with internal terminations
00580432	Euro Style connector header 10 pin Green For use on I/O modules with internal terminations
00561941	Prox/Velom and Multimode Prox/Velom I/O Module ten-pin connector shunt

Baker Hughes