

MANUFACTURER DOCUMENT PACKAGE

Manufacturer's Manual

Reference package for procurement and maintenance review

SIEMENS

6AV6671-5AE01-0AX0

PROFINET MOBILE PANEL CONNECTION BOX

Used with the applicable SIMATIC HMI PN Basic configuration.

REFERENCE PACKAGE

OFFICIAL DOCUMENT

Selected official manufacturer pages follow this cover.

Source: Siemens 6AV6671-5AE01-0AX0 official product technical data, applicable pages 1, 2, 3



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen

Produktfunktion

- | | |
|-------------------|----|
| • Standortkennung | Ja |
|-------------------|----|

FH-Technik

Sicherheitsauswertung über direkte Verdrahtung

- | | |
|--|------|
| • Umstecken mit Not-Halt-Kreis-Unterbrechung | Ja |
| • Überwachung des STOP-Tasters | Nein |

Versorgungsspannung

Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	20,4 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V

Eingangsstrom

Stromaufnahme (Nennwert)	0,4 A
--------------------------	-------

Leistung

aufgenommene Wirkleistung, typ.	10 W
---------------------------------	------

Schnittstellen	
Schnittstellen/Bustyp	Ethernet
Anschlusspunkt-Identifikation	Ja
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	2x Fast Ethernet
• Industrial-Ethernet Status LED	6
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart nach EN 60529	IP65
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Nein
UL-Zulassung	Nein
cULus	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
EAC (former Gost-R)	Nein
Schiffbau-Zulassung	Nein
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• ATEX Zone 2	Nein
• ATEX Zone 22	Nein
• FM Class I Division 2	Nein
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)	0 ... +50 °C
— bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C
— bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	85 %
Maße	
Breite	230 mm
Höhe	120 mm
Tiefe	80 mm
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	0,45 kg
Sonstiges	
kostenfreie Hotline	Ja
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6645-0BA01-0AX0

- Produkt 2
- Produkt 3
- Produkt 4
- Produkt 5

letzte Änderung:

[6AV6645-0BB01-0AX0](#)

[6AV6645-0BC01-0AX0](#)

[6AV6645-0BE02-0AX0](#)

6AV6645-0C*

08.07.2019 